PULSEMIG 270-T1

MIG PULSE INVERTER 270A

Ref. 022461

El PULSEMIG 270-T1 es un equipo de soldadura MIG/MAG de 270A pulsado que ofrece una calidad de soldadura incomparable para talleres de carrocería o industria ligera.

INTERFAZ ECONÓMICA

- **Pantalla de color XL** para configurar y controlar con precisión el ciclo de soldadura**.**
- **Solo 2 ruedecillas** de ajuste para navega intuitivamente.
- **Actualización de los parámetros sinérgicos** mediante la tarjeta SD.



No incluye accesorios.

SOLDADURA SIMPLIFICADA

- **41 curvas sinérgicas** aseguran una soldadura fuera de lo común *(calidad de soldadura TIG)* para una gran gama de combinaciones de materiales, diámetros de hilo y gas.
- **2 niveles de competencia** para el usuario: **EASY** *(módulo simplificado)* y **PRO** *(módulo completo)*.

El PULSEMIG determina automáticamente las condiciones de soldadura óptimas y permite ajustarlas *(velocidad de avance de hilo, tensión, corriente, inductancia)*.


PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- **Devanadera (75W)** de 4 rodillos de arrastre garantizan un devanado constante.
- **Memorización de programas *(9)***, para las tareas repetitivas.
- **Soldadura MIG/MAG :**

- Hilo acero Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
- Hilo inox Ø 0.8 /1.0 mm
- Hilo alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm

- **Modo soldadura fuerte :**

- Hilo CuSi y CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm



Selección de los parámetros (modo PRO) :
- material / gas
- diámetro de hilo
- selección del modo (estándar / Pulsado, etc)
- gatillo 2T/4T
- grosor de material
- longitud de arco
- ajuste sinóptico (pre-gas, hot-start, etc),

EVOLUTIVO

- Se puede completar con un carro que transporta una botella de gas de hasta 10m3 (50L) y equipado de un grupo de refrigeración para las antorchas de refrigeración líquida.

ROBUSTO

- **Estructura mecánica robusta** dimensionada para exigencias industriales.
- Clase de protección **IP 23S.**

ACCESORIOS



CARRO SIN GRUPO DE REFRIGERACIÓN
033931



CARRO CON GRUPO DE REFRIGERACIÓN
WCT 1.3KW A
020344



SOPORTE
032842



ANTORCHA GRIP
250A - 4m - ACERO
040922

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original équipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm/kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V - 3~	16A	15-270A	0.6 - 1.2	-	✓	✓		0.8 - 1.0	-	190A @ 60% 170A @ 100%	38x52x64 / 37	IP 23S	12.5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE