MIG CARPRO 1 400V - 3Φ

MIG-MAG TRIFÁSICO SINÉRGICO / 15 ▷ 200A

Ref 031050

El MIG CARPRO 1 es un MIG-MAG trifásico, con un conector de antorcha. Se recomienda el MIG CARPRO 1 para la soldadura del acero, acero inoxidable, aluminio y para las soldaduras fuertes de aceros de alta resistencia con hilos CuSi y CuAl (ideal para la reparación de carrocería).

Sinergía

• El MIG CARPRO 1 determina la velocidad de hilo óptima. Solo necesita seleccionar:



- la naturaleza del hilo
- el diámetro del hilo
- la potencia, mediante un conmutador y una tabla de ayuda para el ajuste.

Conector Spool Gun (opción)

La antorcha Spool Gun es ideal para la reparación de carrocería de aluminio, con hilo AlSi5 y AlSi12.

Motor de 4 rodillos

Soporta bobinas de ø 200 y ø 300 (15kg max).

Memoria de usos

Memorización y activación de cada antorcha de las últimas configuraciones de soldadura (modo, diámetro y tipo de hilo).

3 modos disponibles

• Normal (2T).
• Spot : Función « taponado » (soldadura discontinua con ajuste del diámetro del punto).
• Delay : Función « punto de cadeneta » (soldadura discontinua con ajuste del tiempo de la intermitencia entre 2 puntos).

Accessorios

Incluye:
- 1 antorcha acero 150A - 3m
- 1 pinza de masa 200A - 3m
(manorreductor no incluído)

Spool Gun opción (ref. 041486)

OTRAS VENTAJAS



El MIG CARPRO 1 es un equipo dinámico al que se le puede equipar una antorcha Spool Gun. Esta antorcha motorizada puede usar bobinas de ø 100 de aluminio, acero, acero inoxidable y cobre de ø 8mm.

• Ideal para el arrastre de hilos tiernos AlSi5 o AlSi12 (recomendados para la reparación de carrocería).

• Confort de uso : la velocidad puede ajustarse desde la antorcha Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300		équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0		✓	✓		0.6 - 0.8	0.8	110A	150A 25%	47x77x79 55	5 kVA	Option